

Descripción: Las Cortinas de Acero enrollables FACQRO están fabricadas con una amplia variedad de medidas, modelos bajo un sistema y estándar de calidad ISO 9001, su versatilidad y operación hacen de esta una cortina comercial de muy fácil uso.

TIPOS Y ACABADOS

Plana Pintro		Plana Galv. Natural	
Plana Pintro Perforada		Plana Galv. Natural Perforada	
Plana Pintro Troquelada			

SISTEMAS

Impulso		<ul style="list-style-type: none"> Eje de Impulso
Mecanismo de Cadena Tradicional		<ul style="list-style-type: none"> Ejes de mecanismo Contra 15" y 18" Aparato de Cadena 15" y 18".
Motor Lateral		<ul style="list-style-type: none"> Transmisión de 15" y 18" Contra de 15" y 18" Base para motor Motor
Motor Central		<ul style="list-style-type: none"> Eje de motor central
Mecanismo Facqro		<ul style="list-style-type: none"> Aparato Canadiense Ménsula Eje cubierto de tubo espiro.



CARACTERISTICAS TECNICAS

Cinta	Cal. 24, 22 y 20
Material	Acero Galvanizado
Acabado	<ul style="list-style-type: none"> Galvanizado Pintro
Batiente	Lámina negra Cal. 12, 14, pintadas con capa de primario negro semi mate.
Guías	Lámina negra Cal. 12, 14, con topes, pintadas con capa de primario negro semi mate.
Tipo de Motores	<ul style="list-style-type: none"> Motor ½ HP MH5011 Motor ½ HP Industrial H5011 Motor 1 HP H1011 Motor 1 HP Industrial GH101L
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> Sello de Neopreno Cubre Rollo Antepecho Postigo Fijo Puerta lateral Gancho solo aplica para cortinas ≥ 1.80 m y de impulso.

SITEMA	ALTURA MAX	ANCHO MAX
Sis. Impulso	3.20 m	3.50 m
Sis. Mecanismo de Cadena Tradicional	6.50 m	7.00 m
Sis. Motor Lateral	3.50 m	4.50 m
Sis. Motor Central	6.50 m	7.00 m
Sis. Mecanismo Facqro	4.26 m	4.26 m

