

Descripción: Las Cortinas de Acero enrollables FACQRO están fabricadas con una amplia variedad de medidas, modelos bajo un sistema y estándar de calidad ISO 9001, su versatilidad y operación hacen de esta una cortina comercial de muy fácil uso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cinta	Cal. 24, 22 y 20
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Acero Galvanizado • Eslabón Tipo A • Terminal Superior Inferior • Tubo 5/8
Acabado	<ul style="list-style-type: none"> • Galvanizado • Pintro • Zintro
Batiente	Lámina negra Cal. 12, 14, pintadas con capa de primario negro semi mate.
Guías	Lámina negra Cal. 12, 14, con topes, pintadas con capa de primario negro semi mate.
Accesorios	<ul style="list-style-type: none"> • Sello de Neopreno • Cubre Rollo • Antepecho • Postigo sólo aplica a cortina seccionada • Fijo • Puerta lateral



SITEMA	ALTURA MAX	ANCHO MAX
Sis. Impulso	3.20 m	3.50 m
Sis. Mecanismo de Cadena Tradicional	4.00m	5.00 m
Sis. Motor Lateral	4.00 m	5.00 m



SISTEMAS

Impulso		<ul style="list-style-type: none">• Eje de Impulso
Mecanismo de Cadena Tradicional		<ul style="list-style-type: none">• Ejes de mecanismo• Contra 15" y 18"• Aparato de Cadena 15" y 18".
Motor Lateral		<ul style="list-style-type: none">• Transmisión de 15" y 18"• Contra de 15" y 18"• Base para motor• Motor
Mecanismo Facqro		<ul style="list-style-type: none">• Aparato Canadiense• Ménsula• Eje cubierto de tubo espiro.

